

شماره : تاریخ : پیوست :	بسمه تعالی کد مدرک : ( FO - 343 - 44 )	 شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
<p style="text-align: right;">با سلام و احترام</p>		
<p>۱- مشخصات فنی و مدل دیزل درخواستی استان به پیوست ارسال می گردد.</p> <p>۲- خدمات حمل به استان لرستان شهرستان دلفان بخش کاکاوند به عهده فروشنده می باشد.</p> <p>۳- خدمات نصب و راه اندازی در محل نیز به عهده تامین کننده می باشد.</p> <p>۴- شرایط گارانتی : دیزل ژنراتور پیشنهادی به مدت دو سال از زمان تحویل فیزیکی می بایست گارانتی گردد. آموزش اپراتوری دستگاه پیشنهادی توسط کارشناسان شرکت سازنده و به هزینه فروشنده می بایست انجام گردد.</p> <p>۵- ارائه خدمات پس از فروش به مدت حداقل ۱۵ سال در تعهد شرکت سازنده باشد و تامین قطعات یدکی اصلی توسط آن شرکت تضمین گردد.</p> <p>۶- کلیه نقشه های فنی مربوط به جانمایی اتاق دیزل ژنراتور توسط تامین کننده ارائه گردد (اجرای فنداسیون توسط استان انجام می گردد).</p> <p>۷- کتابچه های سرویس و نگهداری به همراه دستگاه باید تحویل گردد.</p>		
 ۲۱/۱۹	 ۲۱/۱۹	 ۲۱/۱۹

دیزل ژنراتور ۳۰ کاوا با کانویپی

دیزل ژنراتور کوپل فابریک آمریکا (Deutz - Fabric Chicago Pneumatic) 30 NDE

حداکثر توان خروجی هر دستگاه (Cos Φ=0.8, 50Hz, 1500rpm)

30 KVA معادل 24 KW

اضطراری (Standby Power)

27 KVA معادل 21 KW

دائم کار (Prime Power)

موتور:

- Deutz اصلی، تیب BF3M 2011 F
- ۳ سیلندر خطی، با دور نامی 1500RPM

Four Cycle	
Number of cylinder	3 In line
Engine Speed	1500 rpm
Governor	Electronic
Bore / stroke	94/112 (mm)
Total Displacement	2.3 (lit)
Compression ratio	18.0:1
Total Oil Capacity	8.6 (lit)

ژنراتور:

400 volts, 50 Hz, 1500 rpm, Original Stamford

3 phase, مطابق استاندارد IEEE

Power factor	0.8 lagging
Rated voltage	380-415 V
Rated of frequency	50 HZ
Type of excitation	Brushless
Class of Temp rise	H
Degree of protection	IP23

تجهیزات استاندارد هر دستگاه:

- باتری و باتری شارژر اتوماتیک به همراه کابل‌های اتصال باتری به استارت
- منبع آگزوز استاندارد (Silencer) با قابلیت کاهش صدا با متعلقات مربوطه مانند لرزه گیر آکاردنونی آگزوز
- منبع سوخت ۵۰۰ لیتری
- دمپر ورود هوا (برقی) و خروج هوا (نقلی) جهت اتاق دیزل ژنراتور
- کابل قدرت به طول ۱۰ متر ارتباطی بین ژنراتور و تابلوی ATS

Created with

 nitroPDF professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

❖ تابلوی قدرت و کنترل دیزل ژنراتور:

- برد کنترل دیپ سی ( DSE ) انگلستان با قابلیت استارت اتوماتیک دستگاه به هنگام قطع برق شهر. با کنترل‌های ولتاژ ، آمپر ، فرکانس ، دور موتور ، فشار روغن ، دمای موتور ، ساعت کار کرد و حفاظت‌های مربوطه برای هشدار و یا خاموش کردن ضروری موتور در شرایط کار کرد نامناسب.

❖ تابلوی اضطراری (ATS) Automatic Transfer Switch :

- فریم تابلو طرح رینال با بدنه فولادی و رنگ الکترواستاتیک ، شمش مسی ، مجهز به دو عدد کنتاکتور مطابق با توان دستگاه ، تجهیزات جانبی و Wiring فرمان و کنترل.

Created with

 **nitro**<sup>PDF</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)